

OROFLEX



APLICACIONES

- Impulsión de agua en máquinas autopropulsadas para riego
- Impulsión de abonos líquidos (tipo sludge)
- Cañones de riego
- Instalaciones en condiciones de alta abrasión
- Pivots frontales y laterales

CARACTERÍSTICAS

Color: Negra.

Composición: Caucho sintético y textil de Poliester-Poliamida.

Superficie: Estriada fina.

Temperatura de Servicio: De -20 °C a + 80 °C

Longitud Disponibles: Hasta 200 m.



Código	Diámetro nominal		Espesor pared mm.	Peso/ metro gramos	Presión servicio/rotura bar	Límite tracción de no rotura Kg	Radio curvatura mts
	mm.	Pulgadas					
*01310	65	2 1/2	4,5	850	15 / 45	3.100	1,200
*01311	76	3	4,5	1.100	15 / 45	4.700	1,400
01312	90	3 1/2	4,5	1.300	15 / 45	5.300	1,500
01313	102	4	4,5	1.500	10 / 30	7.000	1,500
01314	115	4 1/2	4,5	1.600	10 / 30	10.200	1,700
01315	127	5	4,5	1.850	10 / 30	12.500	1,700
01316	152	6	4,5	2.100	10 / 30	17.600	1,900

* Bajo pedido