

OROTAWA L80



Aplicaciones:

Conducción de productos fitosanitarios.
Carretillas y equipos de fumigación que incorporan bombas que trabajan a 80 bar de presión.
Equipos de aire comprimido.

Material:

Tubo ligero y flexible, fabricado en continuo de termocaucho con refuerzo textil de poliéster.

Superficie: Lisa.

Identificación: Marcado Orotawa L80. Color negro.

Longitud estándar: Rollos de 100 metros.

Rango Temperatura: -20°C. hasta 60°C.

Norma: ISO 1307

APLICACIÓN:

Mangueras de un equipo de fumigación que trabaja a 40 y 80 bar de presión.

DATOS TÉCNICOS				L 80
Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02400	8 x 15	80	240	100
02401	10 x 17	80	240	100
02402	12 x 20	80	240	100

DATOS TÉCNICOS				L 80
Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02400	8 x 15	180	16	50x50x20
02401	10 x 17	210	21	60x60x20
02402	12 x 20	250	25	70x70x20