

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Aspiración e impulsión de líquidos.
Bombas de achique. Drenajes.

Material:

PVC Atóxico con espiral de PVC rígido.

Color:

Espiral blanca, pared amarilla.

Longitud rollos:

25 metros hasta \varnothing 80 mm (también en 50 mts)
30 metros entre \varnothing 90 mm y 125 mm.
20 metros en \varnothing 150 mm.
10 metros en \varnothing 200 mm.

Rango Temperatura:

0°C. hasta + 60°C.



DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
00465	20x26	0,20	90	10	0,76
00466	22x28	0,25	100	10	0,76
00467	25x31	0,29	110	10	0,76
00468	30x36	0,36	125	8	0,76
*00469	32x38	0,38	130	8	0,76
00470	35x41	0,46	150	8	0,76
00471	38x44	0,50	165	7	0,76
00472	40x45	0,56	180	7	0,76
00473	45x52	0,68	210	7	0,76
00474	50x57	0,76	230	7	0,76
00475	55x62	0,90	250	7	0,76
00476	60x67	1,02	270	7	0,76
00477	63x69	1,09	280	7	0,76
00478	70x77	1,26	300	6	0,76
00479	75x83	1,38	340	6	0,76
00480	80x89	1,56	370	6	0,76
00481	90x101	1,82	405	5	0,76
00482	100x112	2,23	450	4	0,76
*00483	105x117	2,38	475	4	0,76
*00484	110x122	2,52	500	3	0,70
*00485	120x132	2,88	550	3	0,70
*00486	125x137	3,10	580	3	0,70
*00487	150x165	4,00	680	3	0,70
00488	200x220	5,00	780	3	0,70

Otros diámetros bajo demanda
*Bajo pedido