

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Uso alimentario: aspiración y descarga de líquidos (lácteos, agua, vino,...)

Uso industrial: Impulsión de lodos.

Agricultura: riego, trasvase de granos, fertilizantes...

Material:

PVC Atóxico con espiral de acero.

Color:

Espiral de acero y pared transparente.

Longitud rollos:

50 mts.

Rango Temperatura:

5°C. hasta + 50°C.

Propiedades:

Superficie interior lisa.

Permite inspeccionar el producto a su paso por la manguera.



DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
00520	10x16	0,16	20	7	0,85
00521	12x18	0,18	25	7	0,85
00522	14x20	0,20	30	6	0,85
00523	16x22	0,23	35	6	0,85
00524	18x24	0,28	40	6	0,85
00525	20x28	0,34	50	5	0,85
00527	25x32	0,51	60	5	0,85
00528	30x41	0,60	70	4,5	0,85
00529	32x42	0,65	75	4,5	0,85
00530	35x43	0,73	80	4	0,85
00531	38x48	0,80	90	4	0,85
00532	40x51	0,87	95	3	0,85
00533	45x57	1,10	105	3	0,80
00534	50x64	1,20	125	3	0,80

Otros diámetros bajo demanda