

MANGUERAS DE AIREACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Aspiración y descarga de materiales abrasivos.

Material:

Poliuretano con espiral de acero galvanizado.
Acero girado bajo pedido.

Espesor: 0,6 mm.

Color:

claro.

Longitud rollos: 10 mts.

Formatos especiales 12, 15 y 20 bajo pedido.

Rango Temperatura:

-40°C. hasta + 100°C.

Propiedades:

Excelente resistencia a la abrasión.
Resistencia a los aceites y petróleos.
No tóxica.
Libre de halógenos y suavizantes.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
06181	40	0,27	25	0,70	0,35
06182	50	0,34	30	0,60	0,30
06183	60	0,42	40	0,50	0,25
06184	70	0,48	45	0,45	0,22
06185	75	0,52	48	0,42	0,18
06186	80	0,55	50	0,40	0,15
06187	90	0,62	60	0,35	0,15
06188	100	0,68	65	0,30	0,14
06189	110	0,72	70	0,28	0,14
06190	120	0,77	75	0,25	0,12
06191	125	0,85	80	0,25	0,12
06192	130	0,91	85	0,25	0,10
06193	140	1,00	95	0,20	0,10
06194	150	1,05	100	0,15	0,08
06195	160	1,12	105	0,15	0,08
06196	180	1,20	120	0,12	0,06
06197	200	1,37	130	0,10	0,06
06200	225	1,46	148	0,08	0,05
06201	250	1,66	165	0,06	0,04
06202	275	1,86	182	0,05	0,03
06203	300	2,05	200	0,04	0,03

Otros diámetros bajo demanda