

RYLKHOR CAUCHO



Aplicaciones:

Impulsión de aire y agua hasta 20 bar de presión.
Limpieza de calles y suelos industriales.
Equipos de aire neumáticos de vehículos.
Limpieza con agua caliente.

Material:

Tubo con refuerzo téxtil fabricado en continuo de caucho resistente a la intemperie y a la abrasión.

Superficie:

Estrada.

Identificación:

Marcado Rylkhor CAUCHO

Longitud estándar:

100 mts. hasta diámetro 12 mm.
50 mts. a partir de los 15 mm.

Rango Temperatura:

-15°C. hasta + 80°C.

Embalaje:

Cinta de polietileno color azul.

Norma:

ISO 1307

APLICACIÓN:

Limpieza de pavimentos y suelos industriales con agua fría y caliente.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02184	8 x 16	20	60	100
02185	10 x 18	20	60	100
02186	12 x 20	12	36	100
02187	15 x 25	12	36	50
02188	19,5 x 29,5	12	36	50
02189	25x36	10	30	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02184	8 x 16	200	20	45x45x20
02185	10 x 18	250	25	50x50x20
02186	12 x 20	350	35	55x55x20
02187	15 x 25	400	20	50x50x20
02188	19,5 x 29,5	500	25	55x55x20
02189	25x36	760	38	60x60x25