

RYLPRESS 20



Aplicaciones:

Compresores de aire hasta 20 bar, retornos hidráulicos, conducción de aceites y además es adecuada para productos fitosanitarios, disolventes, etc.

Material:

Tubo interior azul a base de termopolímeros, refuerzo con tejido de poliéster y cubierta de termocaucho estriado.

Identificación:

Marcado Rylpress 20

Longitud estándar:

Rollos de 100 mts. hasta 12 mm. de diámetro.
 Rollos de 50 metros desde 15 mm. en adelante.

Rango Temperatura:

-20⁰C. hasta + 60⁰C.

APLICACIÓN:

Línea de retorno de un pistón oleohidráulico.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02250	6 x 13	20	60	100
02251	8 x 16	20	60	100
02252	10 x 18	20	60	100
02253	12 x 21	20	60	100
02254	15 x 25	20	60	50
02255	19 x 30	20	60	50
02256	25 x 35	20	60	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02250	6 x 13	160	16	40x40x20
02251	8 x 16	190	19	45x45x20
02252	10 x 18	230	23	55x55x20
02253	12 x 21	300	30	58x58x20
02254	15 x 25	370	18,5	60x60x20
02255	19 x 30	580	29	70x70x20
02256	25 x 35	750	37,5	80x80x20