

RYLSIAM DOBLE



Aplicaciones:

Soldadura en oxígeno y acetileno, a presión de 20 bar de trabajo.

Material:

Doble tubo de caucho sintético, liso, reforzado con tejido de poliéster.

Superficie:

Lisa.

Color: oxígeno-azul / acetileno-rojo.

Identificación:

Marcado Rylsiam OX / AC. Color rojo - azul.

Longitud estándar:

Rollos de 50 ó 100 metros.

Rango Temperatura:

-20°C. hasta 80°C.

Norma:

EN 559.

APLICACIÓN:

Mangueras dobles RYLSIAM en equipos de oxígeno y acetileno a 20 bar de presión, en talleres industriales de soldadura.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02100	6 - 6	20	60	50 - 100
02101	8 - 9	20	60	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02100	6 - 6	300	15	40x40x12
02101	8 - 9	360	18	50x50x16