

RYLSOL MARTILLO



Aplicaciones:

Manguera para martillos de obra pública y neumática hasta 20 bar. de presión de trabajo.

Material:

Tubo de caucho SBR / EPDM en continuo, reforzado con tejido de poliéster.

Superficie:

Lisa

Identificación:

Marcado Rylsol Martillo. 20 bar
Color negro.

Longitud estándar:

Rollos de 100 mts. hasta 13 mm. de diámetro.
Rollos de 50 metros desde 15 mm. hasta 25 mm. de diámetro.

Rango Temperatura:

-20°C. hasta + 80°C.

Embalaje:

Cinta de polietileno amarilla.

Norma:

ISO 1307

APLICACIÓN:

Manguera de caucho para martillo neumático de obra pública, a 20 bar de presión.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02195	6 x 14	20	60	100
02196	8 x 16	20	60	100
02197	10 x 18	20	60	100
02198	12 x 20	20	60	100
02199	13 x 21	20	60	100
02200	15 x 25	20	60	50
02203	19 x 29	20	60	50
02202	25 x 35	20	60	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02195	6 x 14	190	19	40x40x20
02196	8 x 16	230	23	45x45x20
02197	10 x 18	295	29	50x50x20
02198	12 x 20	310	31	54x54x20
02199	13 x 21	320	32	56x56x20
02200	15 x 25	460	46	50x50x20
02203	19 x 29	570	57	55x55x20
02202	25 x 35	700	70	62x62x25