

ASPIRACIÓN - IMPULSIÓN DE DE LECHE, ACEITES VEGETALES Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA A PRESIÓN DE 10 BAR



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Aspiración e impulsión de productos de la industria alimentaria como lácteos y derivados, aceites comestibles, etc.

Material:

Tubo interior de caucho NBR atóxico, con refuerzo textil de poliéster, con espiral de alambre de acero. Tubo exterior de caucho EPDM.

Identificación:

Interior blanco. Exterior azul.

Longitud standar:

Rollos de 40 mts.
Diámetro 80 x 96 mm en 20 mts.

Rango Temperatura:

- 20°C. hasta 100°C.

Norma: ISO 1307.

Conforme a FDA y EUROPEAN REQUIREMENTS

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Int. - Ext. mm.	Peso g/m	Radio Giro mm.	Presión Serv.- Rotura (Bar)
03702	45 x 55	1.500	315	10 - 30
*03703	51 x 62	1.700	357	10 - 30
*03706	63 x 75	2.200	445	10 - 30
*03709	80 x 96	3.100	560	10 - 30

Otros diámetros bajo demanda

*Bajo pedido