

RYLTREL 100



Aplicaciones:

Manguera especial para fumigación profesional (alta presión) y productos químicos; también disolventes y pinturas.

Material:

Tubo interior de Poliamida (PA) , muy resistente a agentes químicos, con refuerzo de poliéster, y recubrimiento de Termocaucho.

Superficie:

Lisa.

Identificación:

Marcado Ryltrel 100.
Color negro.

Longitud estándar:

Rollos de 100 metros hasta 12 mm. de diámetro.
Rollos de 50 metros a partir de 16 mm. de diámetro.

Rango Temperatura:

-20°C. hasta 65°C.

APLICACIÓN:

Equipos profesionales de fumigación a 100 bar de presión, para la conducción de productos fitosanitarios.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (PSI-Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02275	6 x 14	100	300	100
02276	8 x 16	100	300	100
02277	10 x 18	100	300	100
02278	12 x 21	100	300	100
*02279	16 x 24	100	300	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02275	6 x 14	190	19	65x65x20
02276	8 x 16	210	21	70x70x20
02277	10 x 18	250	25	75x75x20
02278	12 x 21	320	32	80x80x25
*02279	16 x 24	390	19	75x75x25

*Bajo pedido