

TUBERÍA FLEXIBLE RYLBRUN • TODO UN SISTEMA



VENTAJAS

AUTOPORTANTE: Tubería flexible diseñada especialmente para la instalación de bombas sumergibles de 4" y domésticas. NO NECESITA SUJETAR LA BOMBA



CONTINUA: Hasta 1.000 m de tubería flexible en una sola pieza



INSTALACIONES
GARANTIZADAS



ATÓXICA:
Certificada para
agua potable



**FACILIDAD DE
INSTALACIÓN:** Sin necesidad
de maquinaria auxiliar, se instala
a mano



TUBERÍA FLEXIBLE RYLBRUN • TODO UN SISTEMA

EL RACORADO • AISI 316L de máxima resistencia a la tracción y a la corrosión

NUEVA RYLBRUN AZUL 25

NO NECESITA HERRAMIENTAS PARA EL RACORADO

RACOR 32mm POR EXPANSIÓN



RACOR DESMONTABLE

RACOR 32mm POR EXPANSIÓN



DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos		Rylbrun Azul 25	
<ul style="list-style-type: none"> • Diámetro nominal • Espesor aproximado de la pared • Peso aproximado por metro • Presión de rotura • Límite de resistencia a la rotura por tracción • Alargamiento en condiciones de trabajo 	mm mm gr kg/cm ² kg %		25 1,8 165 > 25 600 ±1
Condiciones normales de servicio			
<ul style="list-style-type: none"> • Profundidad máxima de la bomba • Carga máxima en servicio continuo/ocasional • Presión máxima en servicio continuo • Límite máximo de temperatura de servicio • Gama pH admisible 	metros kg kg/cm °C pH		60 180 7 50 4 - 9
<ul style="list-style-type: none"> • Depuración o tratamiento del pozo • Presentación en bobinas de 200, 500 y 600 metros • Caudal máx. recomendado 	l/h		consultar sí 3.500

